

## ACA-100D/4-400P

ARMARIO CONEXIÓN 400V AC 3P+N, ENTRADA PARA 4 INVERSORES HASTA 100A, SALIDA 400A + PROTECTOR SOBRETENSIONES



<b>Código</b>	029ACA-100D/4-400P
<b>Marca</b>	Gawe Solartec

<b>Descripción de producto</b>	<p>Armario de agrupación AC para la entrada de 4 inversores trifásicos hasta 100A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Cuatro circuitos con interruptor automático 4P, 100 A, curva C, poder de corte 10 kA – IEC 60947-2 - Entrada protegida con bloque diferencial tipo A superinmunizado, 4P, 300 mA, 80-100-125A. Agrupación en interruptor automático con relé termomagnético regulable 40 kA 400A – con pletinas prolongadoras separadoras y cubrebornes. Protector de sobretensiones Clase II In 15kA I<sub>max</sub> 40kA U<sub>p</sub> 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Armario de fijación mural en acero laminado, color RAL 7035, grado de protección IP66, resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 1000x1000x300mm.</p>
--------------------------------	---

### Datos técnicos

<b>Interruptor automático</b>	4 x 100 A - 400 A
<b>Curva</b>	C / -
<b>Poder de corte EN 60898-1</b>	10 kA / 40 kA
<b>Diferencial tipo</b>	A HI - 300mA
<b>Intensidad fusible</b>	32 A
<b>Código Protector sobretensiones</b>	PSTC440
<b>Protección contra sobretensiones (Clase)</b>	II
<b>Corriente de descarga nominal (In)</b>	20 kA
<b>Corriente de descarga máx. (I<sub>max</sub>)</b>	40 kA
<b>Nivel de protección a In (Up)</b>	1,5 kV
<b>Grado protección envolvente</b>	IP66
<b>Resistencia a los golpes envolvente</b>	IK10
<b>Normas</b>	IEC EN 61439-1/2

## Dimensiones

Alto producto	1000
Ancho producto	1000
Largo producto	300

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

## Conexión

